



Caractéristiques SLV Enola Up/Down  
Applique Murale Aluminium Gris Rond  
20W 1900lm - 940 Blanc Froid |  
Extérieur - IP65 - Meilleur Rendu Des  
Couleurs

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 255591                                                                  |
| EAN                          | 4024163235822                                                           |
| Code Fabricant               | 1003425                                                                 |
| Marque                       | SLV                                                                     |
| Nom du fabricant             | ENOLA ROUND UP/DOWN M outdoor LED surface-mounted wall light anthracite |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                                                                   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 30000                                                                   |

## Informations techniques

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                          |
| Tension (V)                       | 220-240                              |
| Wattage                           | 20W                                  |
| Dimmable                          | Non                                  |
| Code Couleur                      | 940 Blanc Froid                      |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid                     |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 - Excellent rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                                |
| Options de couleur                | Couleur unique                       |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 1900lm                               |

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 95                         |
| Inclinable                  | Non                        |
| Montage                     | Fixation murale            |
| Eclairage de Secours        | Pas d'éclairage de secours |
| Référence Article           | Éclairage décoratif LED    |

## Informations de l'appareil

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Connexion du Luminaire        | PI [Connecteur pression 3-pôles]                        |
| Indice de Protection          | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Protection Impacts            | IK06 - 1 Joule                                          |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40                                           |
| Couleur du Luminaire          | Gris                                                    |
| Logement                      | Aluminium                                               |
| Product Serie                 | Enola                                                   |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 100 |
| Largeur (mm)  | 230 |
| Hauteur (mm)  | 150 |

## Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

**Pourquoi choisir Budgetlight?**



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**