



Caractéristiques SLV Enola Applique Murale Aluminium Gris 20W 2120lm - 930-940 CCT | IP65 - Meilleur Rendu Des Couleurs



[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 255686                                                                                      |
| EAN                          | 4024163264013                                                                               |
| Code Fabricant               | 1006329                                                                                     |
| Marque                       | SLV                                                                                         |
| Nom du fabricant             | ENOLA OCULUS WL up/down wall-mounted light anthracite 20W 1880/2120lm 3000/4000K CRI90 100° |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                                                                                       |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 30000                                                                                       |

## Informations techniques

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                          |
| Tension (V)                       | 220-240                              |
| Wattage                           | 20W                                  |
| Dimmable                          | Non                                  |
| Code Couleur                      | 930 Blanc Chaud, 940 Blanc Froid     |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid   |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 - Excellent rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                                |
| Options de couleur                | CCT                                  |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 2120lm                               |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 106                                  |

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Inclinable           | Non                        |
| Montage              | Fixation murale            |
| Couverture Optique   | Autre                      |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Référence Article    | Éclairage décoratif LED    |

## Informations de l'appareil

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Connexion du Luminaire        | PI [Connecteur pression 3-pôles]                        |
| Indice de Protection          | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Protection Impacts            | IK03 - 0.35 Joule                                       |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40                                           |
| Couleur du Luminaire          | Gris                                                    |
| Logement                      | Aluminium                                               |
| Product Serie                 | Enola                                                   |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Largeur (mm)  | 153 |
| Hauteur (mm)  | 180 |
| Diamètre (mm) | 100 |

## Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

**Pourquoi choisir Budgetlight?**



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**